



UWAGI

Konstrukcję dachu zabezpieczyć środkiem UNIEPAL lub równoważnym, przeciwoogniowo do NRO.

Elementy więźby dachowej:

- murłata 14x14 cm
- krokwie 12x20 cm
- kleszcze 2x8x20 cm
- płatwie 12/20 cm

Uwaga:

Przed zamówieniem więźby dachowej, wykonawca zobowiązany jest sprawdzić kąty dachu, rozłożenie elementów drewnianych, erkli, słupów podpierających oraz zdjęć z natury wymiary, które będą niezbędne do odtworzenia dachu.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH			
MARIUSZ KŁOSOWSKI			
NAZWA I ADRES		89-604 CHODŹCE UL. Odrasła 54	
PROJEKTOWANEGO		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU	
OBIEKTU BUDOWLANEGO		USŁUGOWO-MIESZKALNEGO	
		WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
		NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 65612	
		POŁOŻONYCH W BRUSACH	
RZUT WIĘZBY DACHOWEJ		SKALA	1:100
BRANŻA BUDOWLANA		NR RYS	5
PROJEKTANT KONSTRUKCJA		SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJE	
MARIUSZ KŁOSOWSKI		MARIUSZ KŁOSOWSKI	
UMIAZ-27-008488		CPKCH-1342486	
8.10.2019		8.10.2019	