

OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Nazwa:	1600 KG SZPITALNY-OSOBY		
Nazwa skrócona:	1600 SZPITALNY		
Charakterystyka:	dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu łóżek szpitalnych wraz z personelem oraz osób niepełnosprawnych		
Producent:			
Typ dźwigu:			
Udźwig:	1600 kg		
Ilość osób:	21		
Ilość przystanków:	2-8		
Wysokość podnoszenia:	maks. 25 m		
Kabina:	typ TML		
wymiary SxGxH	1400 x 2400 x 2170 mm		
ilość wejść	1 (nieprzelotowa) 2 (przelotowa)		
wykonanie panel sterowy:	stal nierdzewna		
	panele kabiny: *	laminat	
		stal malowana Polimod	
		stal nierdzewna	
		szkło	
	podłoga: *	PVC	
		guma	
	lustro: *	½ ściany	
		cała ściana	
	oświetlenie: *	jarzeniowe	
		LED	
Drzwi:	GMV-Victory		
wymiary SxH	1200 x 2000 mm		
	rodzaj: *	teleskopowe	
		centralne	
	materiał: *	stal malowana Polimod	
		stal nierdzewna	
		szkło	
opcja:	drzwi szybowe		
	ognioodporne w klasie *	EI 30	
		EI 60	
		EI 90	
Wymiary szybu:			
podszybie:	1300 mm		
nadszybie:	3400 mm		
szerokość: *	2000 mm (drzwi teleskopowe)		
	2550 mm (drzwi centralne)		


dla kabiny nieprzelotowej

głębokość: * 2800 mm (drzwi teleskopowe)
2750 mm (drzwi centralne)

dla kabiny przelotowej

głębokość: * 2900 mm (drzwi teleskopowe)
2840 mm (drzwi centralne)

Prędkość: * 0,40 - 0,50 m/s
Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic
przełożenie: 1 : 2
Agregat: * T2 / T3 / T4
Moc napędu: * 14,7 – 22,0 kW (*zależnie od prędkości*)
Blok zaworowy: 3010
NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe
Tryb jazdy: * zbiorczość dół
zbiorczość góra / dół
Maszynownia: * pomieszczenie
prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH (1000x650x2100 mm)
prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH (1150x900x2150 mm)
Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 400V / trójfazowe
Zastosowanie: budynki nowe i istniejące



Nazwa: . 1600 szpitalny

Opis: Udźwig: 1600 kg
Ilość osób: 21

nr wersji	data	zmiany		
Nr katalogowy:		Nr rysunku:	d. i. w.	
			18.07.2011	
data:		Przebieg pionowy - nr rysunku:	ver.	
14.12.2017			4.0	