

## "Modernizacja drogi gminnej w Żabnie"

| Nr            | Podstawa            | Opis robót  | Jm | Ilość     |
|---------------|---------------------|---|----|-----------|
| <b>droga</b>  |                     |   |    |           |
| 1             | KNR 2-31<br>0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm<br>0,05*3*740                     | m3 | 111,000   |
|               |                     | razem   | m3 | 111,000   |
| 2             | KNR 2-31<br>1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem<br>3*740  | m2 | 2.220,000 |
|               |                     | razem   | m2 | 2.220,000 |
| 3             | KNR 2-31<br>0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu<br>(Krotność= 3)<br>740*3 | m2 | 2.220,000 |
|               |                     | razem   | m2 | 2.220,000 |
| 4             | KNR 2-31<br>0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>740*3  | m2 | 2.220,000 |
|               |                     | razem   | m2 | 2.220,000 |
| <b>wjazdy</b> |                     |   |    |           |
| 5             | KNR 2-31<br>0103/02 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV<br>305  | m2 | 305,000   |
|               |                     | razem   | m2 | 305,000   |
| 6             | KNR 2-31<br>0105/01 | Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie<br>305   | m2 | 305,000   |
|               |                     | razem   | m2 | 305,000   |
| 7             | KNR 2-31<br>0105/02 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm<br>(Krotność= 7)<br>305   | m2 | 305,000   |
|               |                     | razem   | m2 | 305,000   |
| 8             | KNR 2-31<br>0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm<br>305  | m2 | 305,000   |
|               |                     | razem   | m2 | 305,000   |
| 9             | KNR 2-31<br>0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu<br>(Krotność= 3)<br>305   | m2 | 305,000   |
|               |                     | razem   | m2 | 305,000   |
| 10            | KNR 2-31<br>0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>305  | m2 | 305,000   |
|               |                     | razem   | m2 | 305,000   |